

# calmat - Su protección ecológica contra la cal y el óxido



## El problema de la cal y el óxido

El agua dura y calcárea forma incrustaciones persistentes en cocinas, baños, en las tuberías y en los aparatos eléctricos. A causa de la cal, las tuberías se atascan completamente hasta tener que ser reemplazadas. Las reparaciones caras del técnico son entonces inevitables.

## calmat

- Contra la cal y el óxido
- Sanea el sistema de tubos
- Trata 3.000 litros/hora
- Mantiene las tuberías y aparatos eléctricos siempre limpios
- Sección tubular máxima: 1 1/2" (~40 mm)
- Utilizable con todos los materiales de tubos
- Alcanza altos grados de dureza
- Solución ecológica sin sales ni químicos
- Los minerales valiosos persisten en el agua
- Programa individual en varios idiomas
- Instalación rápida y simple
- Sin costes de mantenimiento
- Bajo consumo de energía (aprox. 3,00 €/año)
- Ideal para casas unifamiliares y viviendas para dos familias
- Certificado de supervisión técnica TÜV/GS de seguridad probada
- Conformidad CE

## **Su protección ecológica contra la cal y el óxido**

calmat mantiene sus tuberías y aparatos eléctricos limpios: sana los tubos antiguos y protege los nuevos, haciéndolo de forma duradera.

Las ventajas tanto para su casa como para los electrodomésticos:

- Las tuberías del agua se quedan limpias
- Menos reparaciones en el hogar
- Ahorro de energía
- Saves cleaning effort
- Ahorro de tiempo en la limpieza
- Ahorro en el uso de productos de limpieza
- Prolonga la vida útil de los electrodomésticos: Su lavavajillas, lavadoras, etc.
- Griferías quedan más tiempo limpios



## DATOS TÉCNICOS CALMAT

| Product Type     | CALMAT®            | CALMAT PLUS®       |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Capacity:        | 3.000 l/h          | 15.000 l/h         |
| Piper Diameter:  | 1" 1/2             | 3"                 |
| Voltage:         | 24 Volt            | 24 Volt            |
| Potencia Máxima: | 1,5 W              | 1,5 W              |
| Tensión:         | 100-240 V          | 100-240 V          |
| Impulses Cables: | 2 X 2 m            | 4 X 5 m            |
| Salida:          | 2 x Capacitivo     | 4 x Capacitivo     |
| Mesure in (mm)   | 180 x 150 x 50 mm, | 180 x 150 x 50 mm. |
| Frecuenci Range  | (50/60 KHz)        | (50/60 KHz)        |
| Required Space   | 300 mm             | 600 mm             |
| Programs         | 1                  | 1                  |



CALMAT®



CALMAT PLUS®