

Lavamanos colectivo mural

- Lavamanos mural con peto de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Fijación a pared. Disponible refuerzo con patas o cartelas.
- Con salida desagüe central.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Disponible también sin peto (NOFER 13050.12.SP.S).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Incluye peto trasero con fijación a la pared y encimera para la instalación de grifería. Dos orificios de Ø35 mm para grifería en la encimera (orificios situados a 30 cm del extremo).
- Dimensiones: 395 alto x 1200 ancho x 500 fondo (mm). Peto trasero 265 alto x 30 fondo (mm). Encimera: fondo 100 mm. Fondo de la pila: 130 mm.
- Opcional cartelas de fijación mural (NOFER 13050.C). Una cartela en cada extremo.
- Preparado para 2 patas de refuerzo frontal (no incluidas) de 80 cm en acero inoxidable (NOFER 13050).
- Opcional válvula de desagüe (NOFER 13106).
- Opcional tapón acero inoxidable para cubrir orificios grifería (NOFER 13113).
- Opcional agujero para dosificador de jabón.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.


TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavamanos mural NOFER de acero inoxidable AISI 304, con salida desagüe central. Incluye peto trasero con fijación a la pared y encimera para la instalación de grifería. Incluye dos orificios para grifería en la encimera Ø35 mm. Dimensiones: 395 alto x 1200 ancho x 500 fondo (mm).



NOFER S.L.
 Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos
Relacionados**


