

PEXa RETICULADO 32 x 2,9 – Rollo 50 m – Natural

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Característica	Valor	Unidad
Densidad	> 950	Kg/m ³
Grado de reticulación	> 70	% Peso
Rugosidad	0,007	mm

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Característica	Valor	Unidad
Temperatura máxima de servicio	95	°C
Temperatura máxima de mal funcionamiento	110	°C
Comportamiento al calor 120°C/1h	< 2,5	%
Calor específico a 23°C	2,3	KJ/Kg·K
Conductividad térmica a 60°C	0,35 - 0,38	W/m·K
Temperatura VICAT	130 - 132	°C
Coefficiente de dilatación lineal	$1,4 \times 10^{-4}$	K ⁻¹

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Característica	Valor	Unidad
Resistencia a la tensión	> 22	N/mm ²
Rotura a la elongación	> 400	%
Módulo de elasticidad a 20°C	> 800	N/mm ²
Resistencia a presión interna s=4,8 MPa, 95°C	> 1	Hora
Resistencia a presión interna s=4,7 MPa, 95°C	> 22	Horas
Resistencia a presión interna s=4,6 MPa, 95°C	> 165	Horas
Resistencia a presión interna s=4,4 MPa, 95°C	> 1.000	Horas
Resistencia a presión interna s=2,5 MPa, 110°C	> 8.760	Horas

PRESIONES DE DISEÑO

Serie	Ø (mm)	Presión Diseño (bar)			
5	32	1/6	2/6	4/8	5/6

RADIOS DE CURVATURA

DN	Curvatura en frío	Curvatura en caliente
32	256	85 (No recomendable)

- Los curvados del tubo que deban realizarse próximos a la unión del accesorio deben mantener al menos una distancia mínima de seguridad en relación con el radio de curvatura del tubo en frío

- Usando medios que proporcionen calor uniforme

PRETSR32

PEXa RETICULADO 32 x 2,9 – Rollo 50 m – Natural

ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA

Material:	PEXa	Diámetro de la tubería:	32 mm
Capa Evoh:	NO	Espesor de la tubería:	2,9 mm
Color Tubería:	Natural	Diámetro interno de la tubería:	26,2 mm
Longitud de la Bobina:	50 m	Tolerancia Diámetro Exterior:	+0,30/-0 mm
Núcleo de la Bobina:	500 mm	Tolerancia Espesor:	+0,30/-0 mm
Ancho de la bobina:	200 mm	Tolerancia Diámetro Interior:	+0,30/-0 mm
Diámetro externo de la bobina:	790 mm	Máxima ovalación:	0,8 mm
Color de marcado:	Negro	Tamaño de marcado:	4 mm



LEYENDA DE MARCADO

Fittingsestandar PEXa 32x2,9 – A – **AENOR** 001/6980 – 20°C/15,9 BAR – CLASE 1-2-5/6 BAR – CLASE 4/8 BAR – UNE – EN ISO 15875
 - [nº LOTE] - [FECHA] [HORA] [LINEA] [METRAJE] > | <

OTRAS CONSIDERACIONES

- Las Superficies internas y externas de las tuberías deben estar lisas, limpias y libres de rayas, cavidades y otros defectos superficiales.
- El material no debe contener impurezas visibles.
- Los extremos de la tubería deben cortarse limpiamente y en ángulo recto con el eje de la tubería.
- Marcado recto y permanente de tal manera que se mantenga la legibilidad después del almacenamiento, manejo e instalación.
- El texto de marcado que va entre " [] ", tiene una función informativa.
- La tubería debe pasar todos los test de calidad exigidos según la normativa UNE – EN ISO 15875.

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE DE BOBINA



Retractilado bobina:
 Peso mínimo bobina:
 Peso máximo bobina:
 Numero de precintos bobina:
 Color de fleje:

Film Negro
 12,0 Kg
 14,5 Kg
 4
 Blanco



Imagen Bobina

Información AENOR

Información del Artículo

Código de barras artículo EAN 13 (8436031829617)

Fittingsestandar
 Sistemas, Bombas de Bombas, Calefacción y Climatización


 TUBERÍA ROLLO PEXa RETICULADO
 MEDIDA: 32 X 2,9 mm
 REFERENCIA: PRETSR32
 CANTIDAD: 50 METROS

2300060-0001

 Nº de bobina
 Nº de orden / Lote

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE DE PALLET

Nº de bobinas por pallet: 22 ud
 Metros por pallet: 1.100 m
 Peso pallet Neto: 318,9 Kg
 Peso pallet Bruto: 331,9 Kg
 Tipo pallet: Europeo (1200 x 800 mm)
 Tipo Cartón: 1200 x 800 mm
 Altura máxima pallet: 2200 mm
 Retractilado Pallet: Film transparente



Film negro para estabilidad

Etiquetas en esquina

