



DEPÓSITO DE INERCIA

BT 50

ACUMULADOR DE PRIMARIO

PARA REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

CAPACIDAD: 50 L



ESPECIFICACIONES

MODELO	DIMENSIONES mm		CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
	ALTURA	DIAMETRO	
BT 50	586	530	C

DEPÓSITO DE INERCIA CON SEPARADOR

BTS 100-150

ACUMULADOR DE PRIMARIO

PARA REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

CAPACIDAD: 100 Y 150 L



ESPECIFICACIONES

MODELO	DIMENSIONES mm		CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m²
	ALTURA	DIAMETRO		
BTS 100	852	581	C	1,9
BTS 150	1.132	581		2,4

DEPÓSITO DE INERCIA

BT DUO HE

ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA

PARA CALEFACCIÓN

CAPACIDAD: 180/60 L



ESPECIFICACIONES

MODELO*	VOLUMEN PRIMARIO L	VOLUMEN ACS L	APLICACIÓN	DIMENSIONES mm		CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
				DIÁMETRO	ALTURA	
BT DUO HE 180/60	60	180	Calefacción y ACS	581	1.740	C