




## GCU 0615 M01 RC

BiLight Compact instalación debajo de la pila


### Información principal




- Tamaño compacto
- Protección vidrio cerámica
- Interruptor on/off
- Brida para facil sustitución del ánodo de magnesio y las resistencias eléctricas.
- Termostato programmable con protección térmica y eléctrica.
- Indicadores de luz
- Válvula de seguridad
- Entrada y salida de agua en acero inoxidable.



Instalación debajo de la pila



Tamaño compacto



Termostato regulable



## GCU 0615 M01 RC

### BiLight Compact instalación debajo de la pila

Características técnicas	
Volume [L]	5.3 L
Protección del tanque	Vidrio cerámico
Voltaje nominal [V/Hz]	230V / 50 Hz
Potencia nominal [W]	1500 W
Presión nominal del tanque	0.75 MPa
Aislamiento [mm]	12 mm
Tiempo de calentamiento desde 15°C hasta 60°C	14 min
Interruptor On / Off	No
Termostato ajustable	Si
Anodo de magnesio	Si
Válvula de seguridad	Si
Dimensiones H / W / D [m]	0.365 x 0.160 x 0.265
Peso Neto [kg]	5.5 kg
Instalación	Debajo de la pila
Garantía	n/a
Clase energética	C
Perfil de carga	XXS
Consumo anual de energía (AEC) kWh	618