



## GCA 0615 M01 RC

BiLight Compact instalación encima de la pila


### Información principal




- Tamaño compacto
- Protección vidrio cerámica



Instalación encima de la pila



Tamaño compacto



Termostato regulable



## GCA 0615 M01 RC

### BiLight Compact instalación encima de la pila

| Características técnicas                       |                       |
|--|-----------------------|
| Volume [L]                                     | 5.3 L                 |
| Protección del tanque                          | Vidrio cerámico       |
| Voltaje nominal [V/Hz]                         | 230V / 50 Hz          |
| Potencia nominal [W]                           | 1500 W                |
| Presión nominal del tanque de agua             | 0.75 MPa              |
| Aislamiento [mm]                               | 12 mm                 |
| Tiempo de calentamiento desde 15°C hasta 60 °C | 14 min                |
| Interruptor On / Off                           | No                    |
| Termostato ajustable                           | Si                    |
| Anodo de magnesio                              | Si                    |
| Válvula de seguridad                           | Si                    |
| Dimensiones H / W / D [m]                      | 0.365 x 0.160 x 0.265 |
| Peso neto [kg]                                 | 5.5 kg                |
| Instalación                                    | Sobre la pila         |
| Garantía                                       | n/a                   |
| Clase energética                               | A                     |
| Perfil de carga                                | XXS                   |
| Consumo anual de energía (AEC) kWh             | 524                   |