

Optima

Termos eléctricos

- Termoindicador
- Válvula de seguridad
- Brida para facilitar las tareas de mantenimiento
- Indicador luminoso
- Protección vitrocerámica
- Regulador exterior
- Ánodo de magnesio
- Corte de suministro de seguridad
- Aislamiento de alta eficiencia



Los termos eléctricos ÓPTIMA se realizan aplicando la última tecnología en recubrimiento vitrocerámico del termo. Dicha cobertura garantiza una protección eficiente contra la corrosión, así como la calidad y la higiene del agua; asegurando por tanto una larga vida útil del termo.



Termos acabados con la tecnología más innovadora en soldadura de plasma. Método estable y de alta precisión realizado a baja temperatura sin materiales adicionales y con control informatizado del proceso para asegurar la máxima calidad.



Optima		GCV 10044 15 D09 TR
Volumen	[L]	100
Diámetro	[mm]	440
Potencia nominal	[W]	1500
Tiempo de calentamiento ΔT 45°C (15-60°C)	[h:min]	03:29
Consumo anual de electricidad / AEC	[kWh]	2734
Clase energética		C
Perfil de carga		L
Dimensiones:		
alto	[m]	0.987
ancho	[m]	0.440
fondo	[m]	0.468

Fabricante:

TESY IBERIA S.L.U.
Calle Anabel Segura 10, 3ª planta
28108 Alcobendas, Madrid
tesy.es