



Atención: si este producto se encuentra sometido a presión estática es altamente recomendable que vaya instalado con un grifo con cierre automático (por ejemplo: modelo 1900/1700/1800/1950/1980 Duchaflex o bien el mismo se encuentre cerrado sino esta en uso).

DUCHAFLEX
S I N C E 1 9 8 2

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@duchaflex.com
Octubre 2025 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 1402

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

· Fabricado en latón · Tuerca cónica y tuerca grafilada H 1/2" G.
· Doble engatillado y tubo en EPDM · Temperatura máxima de trabajo de 60° C. · Presión máxima de trabajo de 12 bares · Longitud de 50 cm.

Formato **A4**

Revisión **1.0**

Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
S I N C E 1 9 8 2

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@duchaflex.com
Octubre 2025 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 1403

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

· Fabricado en latón · Tuerca cónica y tuerca grafilada H 1/2" G.
· Doble engatillado y tubo en EPDM · Temperatura máxima de trabajo de 60° C. · Presión máxima de trabajo de 12 bares · Longitud de 1,25 m.

Formato **A4**

Revisión **1.0**

Código cliente **Estándar**



Atención: si este producto se encuentra sometido a presión estática es altamente recomendable que vaya instalado con un grifo con cierre automático (por ejemplo: modelo 1900/1700/1800/1950/1980 Duchaflex o bien el mismo se encuentre cerrado sino está en uso).

DUCHAFLEX
S I N C E 1 9 8 2

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@duchaflex.com
Octubre 2025 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 1408

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

· Fabricado en latón · Tuerca cónica y tuerca grafilada H 1/2" G.
· Doble engatillado y tubo en EPDM · Temperatura máxima de trabajo de 60° C. · Presión máxima de trabajo de 12 bares · Longitud de 1 m.

Formato **A4**

Revisión **1.0**

Código cliente **Estándar**